

OUR CABIN LIFT WITH AUTOMATIC RUN مصعدنا المسطح مصمم بكابينة ويسير أوتوماتيكياً

Aritco 9000

ورقة البيانات 2021

Aritco 9000 هو مصعدنا ذو الكابينة المخصص لسوق المصاعد المتاحة للأماكن العامة. تم تصميم المصعد لتوفير كافة متطلبات الجودة والسلامة والعمر الافتراضي للتشغيل. فهو مناسب تماماً للاستعمالات الشاقة كثيرة الاستخدام مثل المدارس والمحلات والمباني السكنية.

يحقق مصعد Aritco 9000 العديد من الميزات:

- التصميم والمقاسات والخيارات المخصصة للاستخدامات العامة
- مصنف ضمن الفئة 'A' من حيث استهلاك الطاقة وفق معايير الإرشادات التوجيهية VDI4707
- 95% خامات قابلة لإعادة التدوير
- تقنية العمود اللولبي/الصامولة حاصلة على براءة اختراع (لا يوجد زيوت يمكن أن تتسرب)
- أقل تكاليف للصيانة والتشغيل في السوق
- التحكم في الكابينة: أوتوماتيكي يعمل بـ "لمسة واحدة"

للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني
aritco.com




ARITCO™

Aritco Lift AB
Elektronikhöjden 14, Box 516
175 26 Järfälla, Sweden


T: +46 (0) 8 120 401 00
E: info@aritco.com
www.aritco.com






يمكن تخصيص إمكانيات ومواصفات المصعد Aritco 9000. عندما يتعلق الأمر بالتصميم وإمكانية تخصيص إمكانيات ومواصفات مصعدك، فيمكنك الاختيار من بين أكثر من 200 لون مختلف، و نوعي زجاج مختلفين، و 7 أنواع أرضيات مختلفة. المصعد عملي وذكي للغاية، ويوفر للجميع سهولة تركيب مختلف أنواع الأرضيات في المباني العامة والتجارية. وهو يأتي بمقاسين مختلفين يتسعان لعربة أطفال أو كرسي متحرك. وهو مصعد يمكن الوثوق في أدائه ويتمتع بتصميم قوي يلائم بيئات التشغيل التي تتطلب خدمة شاقة في الأماكن العامة والتجارية على حد سواء. المصعد مجهز بنظام SmartSafety الخاص بنا، الذي يحتوي على مميزات السلامة، وذلك لتلبية جميع أنواع المواقف التي يمكن أن تحدث في الأماكن العامة والتجارية، ولتجنب الحوادث أيضاً.

المقاسات



المساحة: 1400 × 1100 مم
الحمولة للقنينة: 400 كجم/5 أشخاص.
كرسي متحرك: «أ» أو «ب» مع مرافق،
مدخل مجاور*



المساحة: 1400 × 1000 مم
الحمولة للقنينة: 400 كجم/5 أشخاص.
كرسي متحرك: «أ» أو «ب» مع مرافق*

* قد تنطبق الإرشادات الوطنية. كرسي متحرك من النوع «أ» و «ب» بالتوافق مع العيار EN 12183/EN 12184

لون المصعد



يمكن دهانه بأي لون من ألوان RAL على خريطة ألوان معيار RAL K7 التقليدية (ما عدا اللون اللؤلؤي (pearl) والألوان الفلورسنتية (fluorescent)).


لون الكابينة

ناردجلل 22
اهنيب نم رايتخالل فقسلالو



الزجاج

رايتخالل جاجزلا نم 42
اهنيب نم



الطابق

نم رايتخالل تايضراً نم 7
اهنيب نم



بيئة التركيب:

الأماكن الداخلية

نوع المصعد

مصعد ذو منصة مصمم للتركيب في الأماكن العامة والتجارية.

نظام الدفع

نظام العمود اللولبي والصامولة الحاصل على براءة اختراع

المحرك

محرك 3 كيلو وات

السرعة المقننة

حد أقصى 0,15 م/ث في داخل أوروبا

الامتثال التقني

التوجيه الأوروبي بشأن الآلات EC/42/2006

الإنزال في حالة الطوارئ

التشغيل بواسطة البطارية

ارتفاع شوط المصعد

13000- 2150⁽⁴⁾ مم
⁽⁴⁾ للمدخل القابل، 2300 مم عندما تكون الأبواب على نفس الجانب

أقصى ارتفاع

الحد الأدنى 2400

عدد الطوابق

2 إلى 6 طوابق

التركيب

التركيب الغائر على عمق 75 مم تحت مستوى الأرضية
التركيب فوق الأرضية مباشرة باستخدام منحدر

التشغيل

التحكم من لوحة التحكم بالكابينة. - اضغط مرة واحدة لتشغيل المصعد

مصدر الطاقة

400 فولت 3 أطوار

الضمان

مصعد Aritco 9000 يأتي مصحوباً بضمان لمدة 5 سنوات.
تميز مجموعة العمود اللولبي والصامولة بضمان لمدة 10 سنوات

