

VÅR MEST UTRYMMES- EFFEKTIVA VILLAHISS

Aritco HomeLift Compact Datablad 2025

Ibland kommer bra saker i små paket. Vår mest utrymmes-effektiva hiss, Aritco HomeLift Compact, öppnar upp en värld av möjligheter i hem som tidigare ansågs vara för små för en hiss. Hissen erbjuder fördelarna med att vara liten i kombination med sin moderna design, anpassningsbara funktioner och internetuppkoppling.

Aritco HomeLift Compact erbjuder en unik skandinavisk design; en elegant hissplattform, en DesignWall, en kontrollpanel med integrerad handledare, dubbeldörrar, moderna och flexibla schaktglaslösningar. Tillgänglig online via Aritco SmartLift.



Aritco Lift AB
Elektronikhöjden 14, Box 516
175 26 Järfälla, Sweden

T: +46 (0) 8 120 401 00
E: info@aritco.com
www.aritco.com

Utforska

Aritco HomeLift Compact


Snabbfakta

Hissen erbjuder också flera anpassningsmöjligheter. Du kan välja mellan mer än 200 olika färger, 2 olika glastyper, 8 olika golv och en Design-Wall (bakvägg) med 8 olika mönster. Hissen är SmartLift-aktiverad, vilket innebär att du även får statusinformation i realtid i appen och att underhållsleverantören kan få tillgång till ett Fleet-hanteringssystem för fjärrövervakning och support av hissen. Hissen är också utrustad med vårt SmartSafety-system, med säkerhetsfunktioner, för att möta alla situationer som kan uppstå i ett hem, för att förhindra olyckor.



ARITCO LIFT 2024 DEC - SE

Storlekar



MODELL	PLATTFORMSMÅTT	YTTERMÅTT	MÄRKLAST
1	580 x 805 mm	840 x 880 mm	250 kg / 2 personer
2	880 x 805 mm	1140 x 880 mm	250 kg / 2 personer
3	1080 x 805 mm	1340 x 880 mm	250 kg / 2 personer

DesignWall



Hissfärger

Finns i tre standardfärger, Traffic White (RAL9016), Jet Black (RAL 9005) och Anthracite Grey (RAL7016). Kan målas i valfri RAL-färg från den klassiska RAL K7-kartan (utom pärlemor- och fluorescerande färger)



Glas

STANDARD
Klart glas



TILLVAL
Tonad



Golv



Avsedd användning

Villahiss för transport av personer i byggnader där användaren är känd
Inomhusmiljöer

Teknisk efterlevnad

Europeiska maskindirektivet 2006/42/EC
Europeisk standard EN 81-41

Drivsystem

Patenterat skruv och mutter-system

Märkhastighet

Högst 0,15 m/s

Nöddrift

Batteridrivnen

Lyfthöjd

1 600 - 15 000 mm

Hisshöjd

Alltid 2 248 mm

Antal våningar

2 till 6 våningar

Installation

Nedsänkt installation 50 mm under golvet
Direkt på golvet med 50 mm ramp

Styrning

Hålldon (tryck och håll in)
Automatisk (tryck en gång) kan installeras utanför Europa

Strömförsörjning

230 V 1-fas

Garanti

Aritco HomeLift Compact levereras med 5 års
produktgaranti och 10 års garanti på drivtekniken.

