

# DISEÑO EXCLUSIVO PARA SU HOGAR

## Aritco HomeLift

Ficha de datos 2024

Sabemos que cada vivienda es única y que el hogar es especial. Usted ha seleccionado cada color, cada pieza de mobiliario y cada toque decorativo para crear un hogar a medida de su familia, de su vida y para su comodidad.

Aritco HomeLift se ha diseñado para ser esa característica adicional de su hogar. Es elegante y ofrece un diseño especial para que su hogar sea único. Le otorga esa sensación añadida de lujo, y despierta todo el potencial de su casa. Accesible en línea a través de Aritco SmartLift.

Para más información, por favor visite: [aritco.com](http://aritco.com)



  
**ARITCO™**

### Aritco Spain S.L

Av. de la Constitución 24,  
Nave 10 28821, Coslada,  
Madrid, Spain

T: +34 91 862 25 52  
E: [info.spain@aritco.com](mailto:info.spain@aritco.com)  
[www.aritco.com](http://www.aritco.com)

# Explore las posibilidades


# Aritco HomeLift

## Características clave

El modelo Aritco HomeLift viene con características de diseño de lujo como DesignWall, una pared retroiluminada con diseños artísticos selectos de destacados creadores escandinavos, y DesignLight, una iluminación de última generación que puede controlarse a través de la app SmartLift. El ascensor se opera mediante un mando giratorio denominado SmartControl que supone una solución única. Podnośnik Aritco HomeLift jest objęty 5-letnią gwarancją na produkt i 10-letnią gwarancją na technologię napędu. Este ascensor cuenta con nuestro sistema SmartSafety con funciones de seguridad que anticipan situaciones de riesgo y previenen accidentes.



## Tamaños



MODELO	TAMAÑO DE LA CABINA (AxB)	DIMENSIONES EXTERIORES (CxxD)	CARGA NOMINAL
<b>S5</b>	600 x 830 mm	966 x 880 mm	250 kg / 2 personas
<b>S8</b>	1000 x 830 mm	1366 x 880 mm	250 kg / 3 personas
<b>S9</b>	1100 x 830 mm	1466 x 880 mm	250 kg / 3 personas
<b>S12</b>	1000 x 1200 mm	1366 x 1250 mm	400 kg / 5 personas
<b>S15</b>	1100 x 1400 mm	1466 x 1450 mm	400 kg / 5 personas

## DesignWall



## Color del ascensor



## Vidrio

ESTÁNDAR  
Vidrio claro



OPCIONAL  
Vidrio tintado



## Suelo



## Uso previsto

Instalaciones en viviendas privadas  
Entornos de instalación en interiores

## Conformidad técnica

Directiva europea sobre máquinas 2006/42/CE  
Norma europea EN 81-41

## Sistema de accionamiento

Sistema tornillo-tuerca patentado

## Velocidad nominal

Máx. 0,15 m/s en Europa  
Máx. 0,30 m/s fuera de Europa

## Descenso de emergencia

Alimentación por batería

## Altura de recorrido

500-15.000 mm

## Altura superior

Mínima 2225 mm a 4000 mm

## Número de plantas

2 a 6 plantas

## Instalación

Instalación empotrada a 37 mm por debajo del nivel del suelo  
Instalado directamente sobre el suelo con una rampa

## Funcionamiento

Mantener pulsado para hacerlo funcionar  
Funcionamiento con una sola pulsación (pulsar y soltar) para instalaciones fuera de Europa

## Alimentación eléctrica

230 V monofásica  
400 V trifásica

## Garantía

Aritco HomeLift viene con una garantía de 5 años para el producto y 10 años para la tecnología de accionamiento.

