

ACCESSIBILITY IN PUBLIC & COMMERCIAL BUILDINGS

Aritco PublicLift Access

ورقة البيانات 2024

صُمم Aritco PublicLift Access لتسهيل الوصول إلى المباني العامة والتجارية للجميع. ويعكس المصعد التصميم الإسكندنافي ويتميز بلوحة مزودة بإضاءة خلفية ومقبض مضاء.

Aritco PublicLift Access

- التصميم والمقاسات والخيارات المخصصة للاستخدامات العامة
- مصنّف ضمن الفئة 'A' من حيث استهلاك الطاقة وفق معايير الإرشادات التوجيهية VDI4707
- 95% خامات قابلة لإعادة التدوير
- تقنية العمود اللولبي/الصامولة حاصلة على براءة اختراع (لا يوجد زيوت يمكن أن تتسرب)
- أقل تكاليف للصيانة والتشغيل في السوق
- مجهز بنظام SmartSafety الخاص بنا، الذي يتضمن مميزات السلامة للبيئات العامة.

للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني aritco.com




ARITCO™

Aritco Lift AB
Elektronikhöjden 14, Box 516
175 26 Järfälla, Sweden

T: +46 (0) 8 120 401 00
E: info@aritco.com
www.aritco.com



Aritco PublicLift Access


للزاي
الرئيسيةالطرازات البديلة
إصدار الأماكن الخارجية
إصدار البضائع

يمكن تخصيص إمكانات ومواصفات الصعد Aritco PublicLift Access. يمكن الاختيار من بين أكثر من 200 لون مختلف و نوعي زجاج مختلفين و 8 أنواع أرضيات مختلفة. الصعد عملي وذي للغاية، ويوفر للجميع سهولة تركيب مختلف أنواع الأرضيات في المباني العامة والتجارية. وهو يأتي بعدة مقاسات مختلفة، والمقاسات الكبيرة يمكنها أن تتسع لعربة أطفال أو كرسي متحرك. وهو مصعد يمكن الوثوق في أدائه ويتمتع بتصميم قوي يلائم بيئات التشغيل التي تتطلب خدمة شاقة في الأماكن العامة والتجارية على حد سواء. الصعد ممكن بخاصية SmartLift مما يعني أنه يمكن لزود الصيانة الوصول إلى نظام إدارة الأسطول للمراقبة عن بُعد ودعم الصعد. الصعد مجهز بنظام SmartSafety الخاص بنا، مع ميزات السلامة، لتلبية جميع اللوازم التي يمكن أن تحدث في الأماكن العامة والتجارية، وكذلك لمنع الحوادث.



الطراز	مقاس الكابينة	الأبعاد الخارجية	الحمل المقتن	كرسي متحرك
1	1040 × 900 مم	1160 × 1300 مم	250 كغم / شخصان	-
2	1280 × 900 مم	1400 × 1300 مم	410 كغم / 5 أشخاص	مستخدم وحيد أو النوع "أ"
3	1480 × 900 مم	1600 × 1300 مم	410، 500 كغم / 5، 6 أشخاص.	"أ" أو "ب" مع مرافق*
4	1280 × 1000 مم	1400 × 1400 مم	410 كغم / 5 أشخاص	مستخدم وحيد أو النوع "أ"
5	1480 × 1000 مم	1600 × 1400 مم	410، 500 كغم / 5، 6 أشخاص.	"أ" أو "ب" مع مرافق*
6	1480 × 1100 مم	1600 × 1500 مم	410، 500 كغم / 5، 6 أشخاص.	"أ" أو "ب" مع مرافق، مدخل مجاور*
7	1980 × 1000 مم	2100 × 1400 مم	500 كغم / 6 أشخاص	"أ" أو "ب" مع مرافق*
8	1580 × 1100 مم	1700 × 1500 مم	500 كغم / 6 أشخاص	"أ" أو "ب" مع مرافق، مدخل مجاور*

للمقاسات



EN 12183/EN 12184 رابعملا عم قفاوتلاب "ب" و "أ" عونلا نم كرحتم يسرك. ةينطولا تاداشرلا قبطنت دق *

لون الصعد

يمكن طلائه بأي من ألوان RAL على خريطة ألوان معيار RAL K7 التقليدية (باستثناء لون اللؤلؤ pearl والألوان الفلورية fluorescent)



الزجاج

نافلتخم جاجز اعون امهنيب نم رايتخالل

قياسي
زجاج شفاف

اختباري
زجاج ملون



الطابق

تاينضرا لا نم ةفلتخم اعونا 8



بيئة التركيب:

الأماكن الداخلية

نوع الصعد

مصعد ذو منصة مصمم للتركيب في الأماكن العامة والتجارية.

نظام الدفع

نظام العمود اللولبي والصامولة الحاصل على براءة اختراع

المحرك

محرك 2.2 كيلو وات

السرعة المقتنة

حد أقصى 0,15 م/ث داخل أوروبا
حد أقصى 0,25 م/ث داخل أوروبا

الامتثال التقني

التوجيه الأوروبي بشأن الآلات EC/42/2006
العيار الأوروبي EN 81-41

الإنزال في حالة الطوارئ

التشغيل بواسطة بطارية.

ارتفاع شوط الصعد

500 – 13000 مم

أقصى ارتفاع

الحد الأدنى 2240

عدد الطوابق

2 إلى 6 طوابق

التركيب

التركيب الفائر على عمق 50 مم تحت مستوى الأرضية
التركيب فوق الأرضية مباشرة باستخدام منحدر عمقه 50 مم

التشغيل

اضغط للتشغيل - اضغط مع الاستمرار
بالنسبة للتركيبات خارج أوروبا التشغيل بلمسة واحدة (اضغط مرة واحدة)

مصدر الطاقة

230 فولت طور واحد
400 فولت 3 أطوار

الضمان

يأتي Aritco PublicLift Access مصحوباً بضمان لمدة 5 سنوات للمنتج وضمان لمدة 10 سنوات لتكنولوجيا القيادة.



الإصدار الخاص بالبضائع من مصعد Aritco PublicLift Access هو إصدار من طراز Aritco PublicLift Access معدّ للاستخدام مع الأشخاص والبضائع.

إصدار الأماكن الخارجية من الصعد ARITCO PUBLICLIFT ACCESS مصمم للاستخدام في الأماكن الخارجية. جميع مصاعد الأماكن الخارجية تسلم للعميل بأدلة مقاومة الصدا من الفئة C5 لتجنب الصدا.

ينورتك لإل اعق وول ا قراي زي جري تام وول عم ل ا نم دي زملل aritco.com

الطراز البديل