

TOEGANKE- LIJKHEID IN OPENBARE EN BEDRIJFS- GEBOUWEN

Aritco PublicLift Access

Data papier 2025

Aritco PublicLift Access is ontwikkeld om openbare en bedrijfsgebouwen voor iedereen toegankelijk te maken. De lift ademt Scandinavisch design uit en heeft een verlicht paneel en een verlichte stang.

Enkele van de voordelen van Aritco PublicLift Access:

- Ontwerp, formaten en opties zijn toegesneden op openbare omgevingen
- 95% recycleerbare materialen
- Gepatenteerde schroef/moertechnologie (olie kan niet lekken)
- De laagste onderhouds- en bedieningskosten op de markt
- Uitgerust met ons SmartSafety-systeem, met veiligheidsfuncties voor openbare ruimtes

Meer informatie vindt u op aritco.com



Aritco Lift AB
Elektronikhöjden 14, Box 516
175 26 Järfälla, Sweden

T: +46 (0) 8 120 401 00
E: info@aritco.com
www.aritco.com

Ontdek

Aritco PublicLift Access

Belangrijkste kenmerken

Alternatieve modellen

UITVOERING VOOR buiten


UITVOERING VOOR goederen

Aritco PublicLift Access biedt de mogelijkheid tot maatwerk. Aanpasbaar met meer dan 200 verschillende kleuren, 2 types beglazing en 8 verschillende vloeren. De slimme lift is bijzonder praktisch en maakt verschillende verdiepingen in openbare en bedrijfsgebouwen voor iederen toegankelijk. U kunt kiezen uit diverse afmetingen; op de grotere kunt u met kinderwagen of rolstoel uit de voeten. Hij is betrouwbaar en heeft een robuust ontwerp dat bestand is tegen intensief gebruik in openbare en commerciële omgevingen. De lift is uitgerust met SmartLift, wat betekent dat een onderhoudsfirmatoegang kan krijgen tot een Fleet-beheersysteem voor bewaking en ondersteuning van de lift op afstand. De lift is uitgerust met ons SmartSafety-systeem, met veiligheidsfuncties, om alle situaties die zich in een openbare of commerciële ruimte kunnen voordoen op te vangen en om ongelukken te voorkomen.



NL
ARITCO LIFT 2024 Dec -

Afmetingen



MODEL	AFMETINGEN LIFTKOOI (AxB)	BUITENAFMETINGEN (CxD)	NOMINALE BELASTING	ROLSTOEL
1	900 x 1040 mm	1300 x 1160 mm	250 kg / 2 personen	-
2	900 x 1280 mm	1300 x 1400 mm	410 kg / 5 personen	Enkele gebruiker of type A*
3	900 x 1480 mm	1300 x 1600 mm	410, 500 kg / 5, 6 pers.	A of B met begeleider*
4	1000 x 1280 mm	1400 x 1400 mm	410 kg / 5 personen	Enkele gebruiker of type A*
5	1000 x 1480 mm	1400 x 1600 mm	410, 500 kg / 5, 6 pers.	A of B met begeleider*
6	1100 x 1480 mm	1500 x 1600 mm	410, 500 kg / 5, 6 pers.	A of B met begeleider, aangrenzende ingang*
7	1000 x 1980 mm	1400 x 2100 mm	500 kg / 6 personen	A of B met begeleider*
8	1100 x 1580 mm	1500 x 1700 mm	500 kg / 6 personen	A of B met begeleider, aangrenzende ingang*

* Er kunnen nationale richtlijnen van toepassing zijn. Rolstoel type A en B volgens EN 12183/EN 12184.

Kleur lift

Kan gelakt worden in elke RAL-kleur uit de klassieke RAL K7-tabel (Behalve parelmoer en fluorescerende kleuren)



Glas

Keuze uit 2 verschillende soorten glas.

STANDAARD
Helder glas



OPTIONEEL
Getint glas



Vloer

8 verschillende soorten vloer.



Installatie-omgeving:

binnen

Soort lift

Platformlift bedoeld voor installatie in openbare en commerciële omgevingen.

Aandrijfsysteem

Gepatenteerd spindel/-moer-systeem

Motor

2.8 kW motor

Nominale snelheid

Max. 0.15 m/s binnen Europa
Max. 0.25 m/s buiten Europa

Technische conformiteit

Europese Machinerichtlijn 2006/42/EC
Europese norm EN 81-41

Nooddaalsysteem

Aangedreven door batterijen.

Hefhoogte

500 - 13.000 mm

Hoogte bovenkant

Min. 2.240

Aantal verdiepingen

2 tot 6 verdiepingen

Installatie

Laag geïnstalleerd 50 mm onder de vloer
Direct op de vloer geïnstalleerd met oprijplaat van 50 mm

Werking

Vasthoudbediening – druk en ingedrukt houden
Voor installaties buiten Europa – Eén druk op de knop (één keer indrukken)

Stroomvoorziening

230 V 1-fasig
400 V 3-fasig

Garantie

Aritco PublicLift Access wordt geleverd met een productgarantie van 5 jaar en een garantie van 10 jaar op de aandrijftechnologie.



De uitvoering van de Aritco PublicLift Access voor GOEDEREN is een alternatief model van de Aritco PublicLift Access lift die voor zowel personen als goederen bedoeld is.

Alternatief model

De Aritco PublicLift Access OUTDOOR versie is ontworpen voor gebruik buitenshuis. Alle buitenliften worden geleverd met geleiders van corrosieklasse C5 om corrosie te vermijden. Meer informatie kunt u vinden op [aritco.com](https://www.aritco.com)