

BARRIERE- FREIHEIT IN ÖFFENTLICHEN UND GEWERB- LICHEN GEBÄUDEN

Aritco PublicLift Access

Datenblatt 2024

Der Aritco PublicLift Access macht öffentliche und gewerbliche Gebäude für alle zugänglich. Der Aufzug weist ein skandinavisches Design mit einer hinterleuchteten Platte und beleuchteten Griffstange auf.

Vorteile des Aritco PublicLift Access:

- Konstruktion, Maße und Optionen auf den öffentlichen Bereich abgestimmt
- 95 % recycelbares Material
- Patentiertes Schrauben/ Muttersystem (ohne Öl, das austreten kann)
- Niedrigste Wartungs- und Betriebskosten auf dem Markt
- Ausgestattet mit unserem SmartSafety-System mit Sicherheitsfunktionen für öffentliche Umgebungen

Weitere Informationen finden Sie unter: [aritco.com](https://www.aritco.com)



ARITCO™

Aritco Lift AB
Elektronikhöjden 14, Box 516
175 26 Järfälla, Sweden

T: +46 (0) 8 120 401 00
E: info@aritco.com
www.aritco.com

Aritco PublicLift Access


Hauptmerkmale

Alternative Modelle
**VERSION FÜR
 AUSSENÄUßERE
 VERSION FÜR
 WARENTRANSPORT**

Der Aritco PublicLift Access bietet Möglichkeiten zur individuellen Anpassung. Verschiedene Anpassungsmöglichkeiten mit mehr als 200 verschiedenen Farben, 2 verschiedenen Glas-typen und 8 verschiedenen Bodenbelägen. Der Aufzug ist sehr praktisch und intelligent und bietet Barrierefreiheit für alle in öffentlichen und gewerblichen Gebäuden. Er ist in verschiedenen Größen erhältlich. In den großen Aufzug passt ein Kinderwagen oder ein Rollstuhl. Er ist zuverlässig und hat ein robustes Design, das für stark beanspruchende öffentliche und gewerbliche Umgebungen geeignet ist. Der Aufzug ist SmartLift-fähig, d. h. ein Wartungs-dienstleister kann auf ein Flottenmanagementsystem zugreifen, um den Aufzug aus der Ferne zu überwachen und zu unterstützen. Der Aufzug ist mit unserem SmartSafety-System aus-gestattet, das Sicherheit bei allen möglichen Situationen bietet, die in öffentlichen und gewerb-lichen Bereichen auftreten können, sowie der Vermeidung von Unfällen dient.



Größen



MODELL	KABINENMAß (AxB)	AUSSENMAß (CxD)	ZULÄSSIGE BELASTUNG	ROLLSTUHL
1	900 x 1.040 mm	1.300 x 1.160 mm	250 kg / 2 Personen	-
2	900 x 1.280 mm	1.300 x 1.400 mm	410 kg / 5 Personen	Einzelbenutzer oder Klasse A*
3	900 x 1.480 mm	1.300 x 1.600 mm	410, 500 kg/5, 6Pers.	A oder B mit Begleitperson*
4	1.000 x 1.280 mm	1.400 x 1.400 mm	410 kg / 5 Personen	Einzelbenutzer oder Klasse A*
5	1.000 x 1.480 mm	1.400 x 1.600 mm	410, 500 kg/5, 6Pers.	A oder B mit Begleitperson*
6	1.100 x 1.480 mm	1.500 x 1.600 mm	410, 500 kg/5, 6Pers.	A oder B mit Begleitperson, benachbarter Zugang*
7	1.000 x 1.980 mm	1.400 x 2.100 mm	500 kg / 6 Personen	A oder B mit Begleitperson*
8	1.100 x 1.580 mm	1.500 x 1.700 mm	500 kg / 6 Personen	A oder B mit Begleitperson, benachbarter Zugang*

* Es können nationale Richtlinien gelten. Rollstuhl Klasse A und B nach DIN EN 12183/DIN EN 12184.

Aufzugfarbe

Kann mit allen RAL-Farben des klassischen RAL K7 Farbfächers lackiert werden (außer Perl- und Leuchtfarben)



Glas

Auswahl unter 2 verschiedenen Glästypen

STANDARD
Klarglas



OPTION
Farbglas



Boden

8 verschiedene Bodenbeläge.



Einbaumfeld:

Im Haus

Aufzugtyp

Plattformaufzug für den Einbau in öffentlichen und gewerblichen Umgebungen.

Fahrssystem

Patentierter Schrauben-/Mutterantrieb

Motor

2,2 kW Motor

Nenngeschwindigkeit

Max. 0,15 m/s innerhalb von Europa
 Max. 0,25 m/s außerhalb von Europa

Technische Konformität

Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
 Europäische Norm DIN EN 81-41

Notabsenkung

Batteriebetrieben.

Fahrhöhe

500 - 13.000 mm

Top-Höhe

Min. 2.240

Etagenzahl

2 bis 6 Etagen

Einbau

Versenkter Einbau 50 mm unter der Bodenoberfläche
 Direkt auf dem Boden eingebaut mit einer Rampe

Bedienung

Für den Betrieb halten - drücken und halten
 Bei Einbauten außerhalb Europas One-Touch-Betrieb (einmal drücken)

Stromversorgung

230 V 1-Phase
 400 V 3-Phasen

Garantie

Der Aritco PublicLift Access verfügt über eine fünfjährige Produktgarantie und eine zehnjährige Antriebstechnologiegarantie.



Die WARENAUFZUGSVERSION des Aritco PublicLift Access ist eine Version, die für Personen und Waren vorgesehen ist.

Alternatives Modell

Der Aritco HomeLift Access OUTDOOR-Aufzug ist für die Außenverwendung gedacht. Alle Außenaufzüge werden mit Führungen der Korrosivitätskategorie C5 geliefert, um Korrosion zu vermeiden. Für weitere Informationen besuchen Sie aritco.com