

# ACESSIBILIDADE EM EDIFÍCIOS PÚBLICOS E COMERCIAIS

## Aritco PublicLift Access

Ficha de dados 2024

O Aritco PublicLift Access foi concebido para tornar os edifícios públicos e comerciais acessíveis a todos. O elevador expressa o design escandinavo e apresenta um painel retroiluminado e um guiador iluminado.

### Vantagens oferecidas pelo Aritco PublicLift Access:

- Design, tamanhos e opções à medida para ambientes públicos
  - 95% de materiais recicláveis
  - Tecnologia patenteada de parafusos e porcas (sem perdas de óleo)
  - Os custos de manutenção e operação mais baixos do mercado
- Equipado com o nosso sistema SmartSafety com características de segurança para ambientes públicos

Para mais informações por favor visite [aritco.com](http://aritco.com)



**ARITCO™**

### Aritco Portugal

Beloura Office Park Rd 7 1  
Andar Quinta Da Beloura  
2710-444 Sintra, Portugal

T: 215 960 505  
E: [geral@aritco.pt](mailto:geral@aritco.pt)  
[www.aritco.com/pt](http://www.aritco.com/pt)

Explore

# Aritco PublicLift Access

## Principais características


Modelos alternativos  
**VERSÃO AO AR LIVRE**  
**VERSÃO DE MERCADORIAS**

O Aritco PublicLift Access vem com possibilidades de personalização. Escolha entre mais de 200 cores diferentes, 2 tipos de vidro diferentes e 8 pavimentos diferentes. O elevador é muito prático e inteligente e dá a todos acesso a diferentes andares em edifícios públicos e comerciais. Vem em vários tamanhos diferentes, e nos maiores pode caber um carrinho de bebé ou uma cadeira de rodas. É fiável e tem um design robusto que pode lidar com ambientes públicos e comerciais difíceis. O elevador é compatível com SmartLift, o que significa que um prestador de serviços de manutenção pode ter acesso a um sistema de gestão de frotas para monitorização remota e suporte do elevador. O elevador está equipado com o nosso sistema SmartSafety, com características de segurança, para satisfazer todas as situações que podem ocorrer em espaços públicos & comerciais, bem como para prevenir acidentes.



ARITCO LIFT 2023 Nov - PT

## Tamanhos



MODELO	TAMANHO DA CABINE (AxB)	DIMENSÕES EXTERIORES (CxD)	CARGA NOMINAL	CADEIRA DE RODAS
1	900 x 1040 mm	1300 x 1160 mm	250 kg / 2 pessoas	-
2	900 x 1280 mm	1300 x 1400 mm	410 kg / 5 pessoas	Utilizador sozinho ou tipo A*
3	900 x 1480 mm	1300 x 1600 mm	410, 500 kg / 5, 6 pess.	A ou B com acompanhante*
4	1000 x 1280 mm	1400 x 1400 mm	410 kg / 5 pessoas	Utilizador sozinho ou tipo A*
5	1000 x 1480 mm	1400 x 1600 mm	410, 500 kg / 5, 6 pess.	A ou B com acompanhante*
6	1100 x 1480 mm	1500 x 1600 mm	410, 500 kg / 5, 6 pess.	A ou B com entrada adjacente, adjacente ao participante*
7	1000 x 1980 mm	1400 x 2100 mm	500 kg / 6 pessoas	A ou B com acompanhante*
8	1100 x 1580 mm	1500 x 1700 mm	500 kg / 6 pessoas	A ou B com entrada adjacente, adjacente ao participante*

\* Podem aplicar-se directrizes nacionais. Cadeira de Rodas Tipo A e B de acordo com a EN 12183/EN 12184.

## Cor do elevador

Podem ser pintados em qualquer cor RAL do gráfico clássico do RAL K7 (Excepto para as cores pérolas e fluorescentes)



## Vidro

2 tipos diferentes de vidro que pode escolher

PADRÃO  
Vidro transparente



OPCIONAL  
Vidro pintado



## Pavimento

8 tipos diferentes de pavimento.



## Ambiente de instalação:

Interior

## Tipo de elevador

Plataforma elevatória destinada à instalação em ambientes públicos e comerciais

## Sistema de acionamento

Sistema de parafusos e porcas patenteado

## Motor

Motor de 2.2 kW

## Velocidade nominal

Máximo 0,15 m/s dentro da Europa  
Máximo 0.25 m/s fora da Europa

## Conformidade técnica

Directiva Europeia de Máquinas 2006/42/CE  
Norma Europeia EN 81-41

## Descida de emergência

Movido a bateria.

## Altura da viagem

500 - 13 000 mm

## Altura superior

Min. 2 240

## Número de andares

2 a 6 andares

## Instalação

Instalação encastrada 50 mm abaixo do chão  
Instalado directamente no chão com rampa de 50 mm

## Funcionamento

Segurar para correr - pressione e segure  
Para instalações fora da Europa - Operação de um toque (pressione uma vez)

## Fornecimento de energia

230 V monofásico  
400 V trifásico

## Garantia

A Aritco HomeLift Access inclui uma garantia de produto de 5 anos e uma garantia de tecnologia de transmissão de 10 anos.

## Modelo alternativo

A versão de bens Aritco PublicLift Access é uma versão do elevador Aritco PublicLift Access que se destina tanto a pessoas como a bens.  
A versão exterior do Aritco PublicLift Access foi concebida para o uso exterior. Todos os elevadores de exterior são entregues com guias de classe de corrosão C5 para evitar a corrosão. Para mais informações, por favor visite [aritco.com](http://aritco.com)