

NOTRE PLATE-FORME ÉLÉVATRICE AVEC CABINE

Aritco 9000

Fiche technique 2025

Aritco 9000 est notre élévateur à cabine destiné au marché de l'accessibilité. L'élévateur est conçu pour satisfaire à toutes les exigences de qualité, de sécurité et de durée de vie. Il est parfaitement adapté aux environnements difficiles et exigeants tels que les écoles, les magasins et les bâtiments résidentiels.

L'Aritco 9000 offre de nombreux avantages :

- Design, tailles et options conçues pour les environnements publics
- 95 % de matériaux recyclables
- Technologie de boulon/écrou brevetée (pas de fuites d'huile)
- Les coûts de maintenance et d'exploitation les plus bas du marché
- Commande de cabine : Appel par actionnement simple

En savoir plus; regardez notre site aritco.com



Aritco Lift AB
Elektronikhöjden 14, Box 516
175 26 Järfälla, Sweden

T: +46 (0) 8 120 401 00
E: info@aritco.com
www.aritco.com

Découvrir

ARITCO 9000

Principales Caractéristiques

L'Aritco 9000 offre des possibilités de personnalisation. En matière de design et d'individualisation de votre ascenseur, vous pouvez choisir parmi 200 couleurs différentes, 2 types de verre et 7 revêtements de sol. Ce modèle est très pratique et bien pensé pour donner accès à tous aux différents étages des bâtiments publics et commerciaux. Il est proposé en deux tailles différentes, qui permettent de faire entrer une poussette ou un fauteuil roulant. Sa fiabilité et son design robuste lui permettent de résister aux environnements publics et commerciaux les plus exigeants. L'ascenseur est équipé de notre système SmartSafety, un dispositif de sécurité qui s'adapte à toutes les situations susceptibles de se produire dans les espaces publics et commerciaux et qui permet d'éviter les accidents.



Tailles	Surface : 1000 x 1400 mm Charge nominale : 400 kg/5 pers. Fauteuil roulant : Type A ou B avec accompagnateur*		Surface : 1100 x 1400 mm Charge nominale : 400 kg/5 pers. Fauteuil roulant : Type A ou B avec accompagnateur, entrée adjacente*		
	* Des directives nationales sont susceptibles d'être applicables. Types A et B de fauteuil roulant selon les normes EN 12183/EN 12184				
Couleur de l'ascenseur	Peut être peint dans n'importe quelle couleur RAL de la charte classique « RAL K7 » (à l'exception des couleurs perlées et fluorescentes) 				
Couleur de la cabine	Choisissez parmi 22 couleurs et revêtements différents pour les parois et le plafond. 				
Verre	Choisissez parmi 42 types de verre différents.	STANDARD Verre transparent		Verre teinté	
Sol	7 revêtements de sol différents parmi lesquels choisir. 				
Environnement d'installation :	Intérieur	Type d'ascenseur	Plateforme élévatrice destinée à une installation dans des contextes publics et commerciaux		
Système d'entraînement	Système vis écrou breveté				
Moteur	Moteur 3 kW	Vitesse nominale	0,15m/s max. en Europe		
Normes techniques	Directive européenne Machine 2006/42/CE				
Descente d'urgence	Alimentée par une batterie				
Course	2 150 ¹⁾ – 13 000 mm ¹⁾ Pour une entrée opposée. 2 300 mm quand les portes sont du même côté				
Hauteur maximale	Min. 2 400				
Nombre d'étages	2 à 6 étages				
Installation	Installation encastrée 75 mm sous le niveau du sol Installation directement sur le sol avec une rampe				
Commande	Contrôle depuis le panneau de contrôle de la cabine. – Appuyer une seule fois pour actionner l'ascenseur				
Alimentation électrique	400 V triphasé				
Garantie	L'Aritco 9000 est assorti d'une garantie produit de 5 ans et d'une garantie de 10 ans sur la technologie d'entraînement.  				