# UNSER PLATTFORMAUFZUG MIT KØBINE

## Aritco 9000

Datenblatt 2025

Der Aritco 9000 ist unser behindertengerechter Kabinenaufzug. Der Aufzug wurde so entwickelt, dass er alle Anforderungen an Qualität, Sicherheit und Betriebsdauer erfüllt. Dank einfachem und kurzem Einbau in Kombination mit einer geringen Grundfläche eignet sich der Aufzug hervorragend für behindertengerechte Anwendungen. Vorteile des Aritco 9000:

- Konstruktion, Maße und Optionen auf den öffentlichen Bereich abgestimmt
- 95 % recycelbares Material
- Patentiertes Spindel-/Mutterverband (ohne Öl, das austreten kann)
- Niedrigste Wartungs- und Betriebskosten auf dem Markt
- Bedienung Kabine: einmalige Betätigung

Weitere Informationen finden Sie unter: aritco.com











**Aritco Lift AB** Elektronikhöjden 14, Box 516 175 26 Järfälla, Sweden T: +46 (0) 8 120 401 00 E: info@aritco.com www.aritco.com

# ARITCO 9000

### Hauptmerkmale


Der Aritco 9000 bietet Möglichkeiten zur individuellen Anpassung. Dabei können Sie unter mehr als 200 Farben, 2 verschiedenen Glastypen und 7 Bodenbelägen wählen. Der Aufzug ist sehr praktisch und intelligent und bietet Barrierefreiheit für alle in öffentlichen und gewerblichen Gebäuden. Er ist in zwei Größen erhältlich, in die ein Kinderwagen oder ein Rollstuhl passen. Er ist zuverlässig und hat ein robustes Design, das für stark beanspruchende öffentliche und gewerbliche Umgebungen geeignet ist. Der Aufzug ist mit unserem SmartSafety-System ausgestattet, das Sicherheit bei allen möglichen Situationen bietet, die in öffentlichen und gewerblichen Bereichen auftreten können, sowie der Vermeidung von Unfällen dient.




ARITCO LIFT 2024 Dec DE

Größen

Größe: 1.000 x 1.400 mm Zulässige Belastung: 400 kg/5Pers. Rollstuhl: A oder B mit Begleitperson\*



Größe: 1.100 x 1.400 mm Zulässige Belastung: 400 kg/5 Pers. Rollstuhl: A oder B mit Begleitperson, benachbarter Zugang\*



\* Es können nationale Richtlinien gelten. Rollstuhl Klasse A und B nach DIN EN 12183/DIN EN 12184

### Aufzugfarbe

Kann in allen RAL-Farben aus der Farbkarte K7 -Classic lackiert werden (außer Perlfarben und fluoreszierende Farben).



Kabinenfarbe Auswahl unter 22 Wand- und Deckenlaminaten.



### Glas

Auswahl unter 2 verschiedenen Glastypen STANDARD Klarglas







Boden

Auswahl unter 7 verschiedenen Bodenbelägen.













Einbauumfeld:

Im Haus

Aufzugtyp

Plattformaufzug für den Einbau in öffentlichen und gewerblichen Umgebungen

**Fahrsystem** 

3 kW Motor

Nenngeschwindigkeit

Max. 0,15 m/s innerhalb von Europa

**Technische** Konformität

Motor

Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

Patentierter Schrauben-/Mutterantrieb

Notabsenkung

Batteriebetrieben

**Fahrhöhe** 

2.150<sup>1)</sup> - 13.000 mm

<sup>1)</sup> Für gegenüberliegenden Zugang. 2.300 mm, wenn Türen auf derselben Seite

Top-Höhe

Min. 2.400

Etagenzahl

2 bis 6 Etagen

Einbau

Versenkter Einbau 75 mm unter der Bodenoberfläche Direkt auf dem Boden eingebaut mit einer Rampe

**Bedienung** 

Steuerung vom Plattformbedienfeld. - Einmal drücken zur Bedienung des Aufzugs

Stromversorgung

400 V 3-Phasen

Garantie

Aritco 9000 verfügt über eine fünfjährige Produktgarantie und eine zehnjährige Antriebstechnologiegarantie.

