

# NUESTRA PLATAFORMA ELEVADORA CON CABINA Y DESPLAZAMIENTO AUTOMÁTICO

## Aritco 9000

Ficha de datos 2024

Aritco 9000 es nuestra plataforma elevadora con cabina. Esta plataforma se ha diseñado para cumplir con todos los requisitos de calidad, seguridad y servicio. Se adapta a la perfección a los entornos más complejos y exigentes, como escuelas, tiendas o edificios residenciales.

**Aritco 9000 ofrece varias ventajas:**

- Diseño, tamaño y opciones orientados a espacios públicos
- Materiales reciclables en un 95 %
- Tecnología patentada de tornillo/tuerca (sin pérdida de aceite)
- Los costos más bajos de mercado en mantenimiento y funcionamiento
- Control de cabina: automático con un solo toque

Para más información, por favor visite: [aritco.com](http://aritco.com)



ARITCO™

**Aritco Lift AB**  
Elektronikhöjden 14, Box 516  
175 26 Järfälla, Sweden

T: +46 (0) 8 120 401 00  
E: [info@aritco.com](mailto:info@aritco.com)  
[www.aritco.com](http://www.aritco.com)

# Explore las posibilidades

## ARITCO 9000




### Características clave


El modelo Aritco 9000 incluye opciones de personalización. A la hora de diseñar y personalizar su ascensor, usted puede elegir de entre más de 200 colores, 2 tipos de vidrio y 7 suelos diferentes. El ascensor es muy práctico, tiene funciones inteligentes y ofrece a todos acceso a diferentes plantas en edificios públicos y comerciales. Está disponible en dos tamaños diferentes, en los que cabe un cochecito o una silla de ruedas. Es fiable y tiene un diseño robusto apto para entornos públicos y comerciales difíciles. El ascensor está equipado con nuestro sistema SmartSafety que ofrece funciones de seguridad para hacer frente a todas las situaciones que pueden ocurrir en espacios públicos y comerciales, así como para prevenir accidentes.

### Tamaños

Dimensiones: 1000 x 1400 mm  
Carga nominal:  
400 kg / 5 personas  
Silla de ruedas: A o B con asistente\*



Dimensiones: 1100 x 1400 mm  
Carga nominal:  
400 kg / 5 personas  
Silla de ruedas: A o B con asistente, entrada adyacente\*



\* Pueden aplicarse directrices nacionales. Silla de ruedas tipo A y B conforme a las normas EN 12183/EN 12184

### Color del ascensor

Puede pintarse en cualquier color RAL incluido en la carta clásica K7 (con la excepción de colores perla-dos y fluorescentes)



### Color de cabina

22 laminados de pared y techo diferentes de entre los que elegir.



### Vidrio

2 tipos de vidrio diferentes de entre los que elegir.

ESTÁNDAR  
Vidrio claro



Vidrio tintado



### Suelo

7 suelos diferentes de entre los que elegir.



### Entorno de instalación:

Interior

### Tipo de ascensor

Ascensor de plataforma diseñado para su instalación en entornos públicos y comerciales

### Sistema de accionamiento

Sistema tornillo-tuerca patentado

### Motor

Motor de 3 kW

### Velocidad nominal

Máx. 0,15m/s en Europa

### Conformidad técnica

Directiva sobre máquinas 2006/42/CE de Europa

### Descenso de emergencia

Alimentación por batería

### Altura de recorrido

2150<sup>1)</sup>-13.000 mm

<sup>1)</sup> Para la entrada opuesta. 2300 mm cuando las puertas están en el mismo lado

### Altura superior

Mínima 2400

### Número de plantas

2 a 6 plantas

### Instalación

Instalación empotrada a 75 mm por debajo del suelo  
Instalado directamente sobre el suelo con una rampa

### Funcionamiento

Control desde el panel de control del operador. Pulsar una vez para operar el ascensor

### Alimentación eléctrica

400 V trifásica

### Garantía

El modelo Aritco 9000 incluye una garantía de 5 años para el producto y 10 años para la tecnología de accionamiento.

