

KABINHISS FÖR OFFENTLIGA OCH KOMMERSIELLA BYGGNADER

Aritco PublicLift Cabin

Datablad 2025

Hissen är konstruerad med enkelhet i åtanke. Den ser ut, känns, fungerar och används som en konventionell personhiss. Utan krav på maskinrum eller djup grop erbjuder den fullständig frihet i design och enkel användbarhet, vilket ger total säkerhet vid användning.

Den energieffektiva remdriften och de helautomatiska teleskopdörrarna gör den till en mångsidig och kostnadseffektiv lösning för persontrafik.

Flera fördelar med Aritco PublicLift Cabin:

- Design, storlek och tillval anpassade för offentliga miljöer
- Minsta möjliga ingrepp i byggnaden
- En av marknadens lägsta underhålls- och driftskostnader
- Kontroll av kabinen: Automatisk "one-touch"
- Överensstämmer med Eurocode 3

För mer information, vänligen besök aritco.com



Aritco Lift AB
Elektronikhöjden 14, Box 516
175 26 Järfälla, Sweden

T: +46 (0) 8 120 401 00
E: info@aritco.com
www.aritco.com

Utforska

Aritco PublicLift Cabin*

Viktiga funktioner


Hissen är konstruerad med enkelhet i åtanke. Den ser ut, känns, fungerar och används som en konventionell personhiss. Utan krav på maskinrum eller djup grop erbjuder den fullständig frihet i design och enkel användbarhet, vilket ger total säkerhet vid användning. Den energieffektiva remdriften och de helautomatiska teleskopdörrarna gör den till en mångsidig och kostnadseffektiv lösning för persontrafik. Flera fördelar med Aritco PublicLift Cabin: Design, storlek och tillval anpassade för offentliga miljöer, minimala ingrepp i byggnaden, marknadens lägsta underhålls- och driftskostnader, Cabin control: Automatisk "one-touch", uppfyller kraven i Eurocode 3.

Storlek


1140 x 1400 mm

Rullstol: A eller B med
assistent*

Installerad i ett murat schakt



Installerad med en självbärande axel



* Nationella riktlinjer kan gälla. Rullstol typ A och B enligt EN 12183/EN 12184.

Dörrar

2 olika dörrtyper att välja mellan. 2- eller 3-panel helautomatiska teleskopdörrar i olika material. Brandklassad dörr finns som tillval.

Hiss färg

Kan målas i valfri RAL-färg från RAL K7 klassiska diagram



Kabinens finish

I plastbelagd metallplåt



Eller lackerad i valfri RAL-färg från RAL K7-katalogen



Glas

2 olika glastyper att välja mellan.

STANDARD
Klarglas



VALFRI
Tonat glas



Golv

Välj mellan gummi, vinyl eller ditt eget golvalternativ



Installationsmiljö

Inomhus och utomhus

Typ av hiss

Plattformshiss avsedd för installation i offentliga och kommersiella miljöer.

Drivsystem

Rem

Motor

3kW motor, över 7 m rem med motvikt.
(alternativ för låg användning med 1,5 kW motor)

Nominell hastighet

Max 0,15 m/s

Teknisk överensstämmelse

Europeiskt maskindirektiv 2006/42/EG
Europeisk standard

Nödsänkning

Batteridriven

Lyfthöjd

250 - 14 600 mm

Topphöjd

Min. 2 600

Antal våningar

2 till 5 våningar

Installation

Med grop i murat schakt 120 mm, stålschakt 140 mm eller monteras direkt på golvet med ramp.

Drift

Styrs från destinationstablån i kabinen. Tryck en gång för att manövrera hissen

Strömförsörjning

230 V 1-fas

Nominell belastning

Max. 450 kg**.

Garanti

Aritco PublicLift Cabin levereras med 5 års produktgaranti och 10 års garanti för drivteknik.



*Endast tillgänglig i Storbritannien och på den nordiska marknaden.

**Max märklast med 3kW motor och över 7 m lyfthöjd med motvikt, med en standard kabin dörr (ej i glas). Märklasten reduceras till 400 kg för hissar med 2 teleskopdörrar eller för hissar med 1 teleskopdörr i glas. För alternativ med låg användning och 1,5 kW motor är max. märklast 400 kg (endast 1 standard teleskopdörr och 7 m lyfthöjd möjlig)