

NOS PLATE-FORMES ÉLÉVATRICES AVEC CABINE

Aritco 9000

Fiche technique 2026

Aritco 9000 est notre élévateur à cabine destiné au marché de l'accessibilité. L'élévateur est conçu pour satisfaire à toutes les exigences de qualité, de sécurité et de durée de vie. Il est parfaitement adapté aux environnements difficiles et exigeants tels que les écoles, les magasins et les bâtiments résidentiels.

L'Aritco 9000 offre de nombreux avantages :

- Design, tailles et options conçues pour les environnements publics
- 95 % de matériaux recyclables
- Technologie de boulon/écrou brevetée (pas de fuites d'huile)
- Les coûts de maintenance et d'exploitation les plus bas du marché
- Commande de cabine : Appel par actionnement simple

En savoir plus; regardez notre site aritco.com



Découvrir

ARITCO 9000


Principales Caractéristiques

L'Aritco 9000 offre des possibilités de personnalisation. En matière de design et d'individualisation de votre ascenseur, vous pouvez choisir parmi 200 couleurs différentes, 2 types de verre et 7 revêtements de sol. Ce modèle est très pratique et bien pensé pour donner accès à tous aux différents étages des bâtiments publics et commerciaux. Il est proposé en deux tailles différentes, qui permettent de faire entrer une poussette ou un fauteuil roulant. Sa fiabilité et son design robuste lui permettent de résister aux environnements publics et commerciaux les plus exigeants. L'ascenseur est équipé de notre système SmartSafety, un dispositif de sécurité qui s'adapte à toutes les situations susceptibles de se produire dans les espaces publics et commerciaux et qui permet d'éviter les accidents.




Tailles

Surface : 1000 x 1400 mm
Charge nominale :
400 kg / 5pers.
Fauteuil roulant : Type A ou B
avec accompagnateur*



Surface : 1100 x 1400 mm
Charge nominale :
400 kg / 5pers.
Fauteuil roulant : Type A ou B
avec accompagnateur, entrée adjacente*



* Des directives nationales sont susceptibles d'être applicables. Types A et B de fauteuil roulant selon les normes EN 12183/EN 12184

Couleur de l'ascenseur

Peut être peint dans n'importe quelle couleur RAL de la charte classique « RAL K7 » (à l'exception des couleurs perlées et fluorescentes)



Couleur de la cabine

Choisissez parmi 22 couleurs et revêtements différents pour les parois et le plafond.



Verre

Choisissez parmi 42 types de verre différents.

STANDARD
Verre transparent



Verre teinté



Sol

7 revêtements de sol différents parmi lesquels choisir.



Environnement d'installation :

Intérieur

Type d'ascenseur

Plateforme élévatrice destinée à une installation dans des contextes publics et commerciaux

Système d'entraînement

Système vis écrou breveté

Moteur

Moteur 3 kW

Vitesse nominale

0,15 m/s max. en Europe

Normes techniques

Directive européenne Machine 2006/42/CE

Descente d'urgence

Alimentée par une batterie

Course

2 150¹⁾ – 13 000 mm

¹⁾ Pour une entrée opposée. 2 300 mm quand les portes sont du même côté

Hauteur maximale

Min. 2 400

Nombre d'étages

2 à 6 étages

Installation

Installation encastrée 75 mm sous le niveau du sol
Installation directement sur le sol avec une rampe

Commande

Contrôle depuis le panneau de contrôle de la cabine.
- Appuyer une seule fois pour actionner l'ascenseur

Alimentation électrique

400 V triphasé

Garantie

L'Aritco 9000 est assorti d'une garantie produit de 5 ans et d'une garantie de 10 ans sur la technologie d'entraînement.

