

UNSER PLATTFORM- AUFZUG MIT KABINE

Aritco 9000

Datenblatt 2026

Der Aritco 9000 ist unser behindertengerechter Kabinenaufzug. Der Aufzug wurde so entwickelt, dass er alle Anforderungen an Qualität, Sicherheit und Betriebsdauer erfüllt. Dank einfachem und kurzem Einbau in Kombination mit einer geringen Grundfläche eignet sich der Aufzug hervorragend für behindertengerechte Anwendungen. **Vorteile des Aritco 9000:**

- Konstruktion, Maße und Optionen auf den öffentlichen Bereich abgestimmt
- 95 % recycelbares Material
- Patentiertes Spindel-/Mutterverband (ohne Öl, das austreten kann)
- Niedrigste Wartungs- und Betriebskosten auf dem Markt
- Bedienung Kabine: einmalige Betätigung

Weitere Informationen finden Sie unter: aritco.com



Erkunden

ARITCO 9000


Hauptmerkmale

Der Aritco 9000 bietet Möglichkeiten zur individuellen Anpassung. Dabei können Sie unter mehr als 200 Farben, 2 verschiedenen Glastypen und 7 Bodenbelägen wählen. Der Aufzug ist sehr praktisch und intelligent und bietet Barrierefreiheit für alle in öffentlichen und gewerblichen Gebäuden. Er ist in zwei Größen erhältlich, in die ein Kinderwagen oder ein Rollstuhl passen. Er ist zuverlässig und hat ein robustes Design, das für stark beanspruchende öffentliche und gewerbliche Umgebungen geeignet ist. Der Aufzug ist mit unserem SmartSafety-System ausgestattet, das Sicherheit bei allen möglichen Situationen bietet, die in öffentlichen und gewerblichen Bereichen auftreten können, sowie der Vermeidung von Unfällen dient.




Größen

Größe: 1.000 x 1.400 mm
Zulässige Belastung:
400 kg/5Pers.
Rollstuhl: A oder B mit
Begleitperson*



Größe: 1.100 x 1.400 mm
Zulässige Belastung:
400 kg/5Pers.
Rollstuhl: A oder B mit
Begleitperson, benachbarter
Zugang*



* Es können nationale Richtlinien gelten. Rollstuhl Klasse A und B nach DIN EN 12183/DIN EN 12184

Aufzugfarbe

Kann in allen RAL-Farben aus der Farbkarte K7 –
Classic lackiert werden (außer Perlfarben und fluo-
reszierende Farben).



Kabinenfarbe

Auswahl unter 22 Wand- und
Deckenlaminaten.



Glas

Auswahl unter 2 verschiedenen Glastypen

STANDARD
Klarglas



Farbglas



Boden

Auswahl unter 7 verschiedenen
Bodenbelägen.



Einbauumfeld:

Im Haus

Aufzugtyp

Plattformaufzug für den Einbau in öffentlichen und gewer-
blichen Umgebungen

Fahrsystem

Patentierter Schrauben-/Mutterantrieb

Motor

3 kW Motor

Nenngeschwindigkeit

Max. 0,15 m/s innerhalb von Europa

Technische Konformität

Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

Notabsenkung

Batteriebetrieben

Fahrhöhe

2.150¹⁾ – 13.000 mm

¹⁾ Für gegenüberliegenden Zugang. 2.300 mm, wenn Türen auf derselben Seite

Top-Höhe

Min. 2.400

Etagenzahl

2 bis 6 Etagen

Einbau

Versenkter Einbau 75 mm unter der Bodenoberfläche
Direkt auf dem Boden eingebaut mit einer Rampe

Bedienung

Steuerung vom Plattformbedienfeld. – Einmal drücken zur Bedienung des Aufzugs

Stromversorgung

400 V 3-Phasen

Garantie

Aritco 9000 verfügt über eine fünfjährige Produktgarantie
und eine zehnjährige Antriebstechnologiegarantie.

