

NUESTRA PLATAFORMA ELEVADORA CON CABINA Y DESPLAZAMIENTO AUTOMÁTICO

Aritco 9000

Ficha de datos 2026

Aritco 9000 es nuestra plataforma elevadora con cabina. Esta plataforma se ha diseñado para cumplir con todos los requisitos de calidad, seguridad y servicio. Se adapta a la perfección a los entornos más complejos y exigentes, como escuelas, tiendas o edificios residenciales.

Aritco 9000 ofrece varias ventajas:

- Diseño, tamaño y opciones orientados a espacios públicos
- Materiales reciclables en un 95 %
- Tecnología patentada de tornillo/tuerca (sin pérdida de aceite)
- Los costos más bajos de mercado en mantenimiento y funcionamiento
- Control de cabina: automático con un solo toque

Para más información, por favor visite: aritco.com




Explore las posibilidades ARITCO 9000

Características clave


El modelo Aritco 9000 incluye opciones de personalización. A la hora de diseñar y personalizar su ascensor, usted puede elegir de entre más de 200 colores, 2 tipos de vidrio y 7 suelos diferentes. El ascensor es muy práctico, tiene funciones inteligentes y ofrece a todos acceso a diferentes plantas en edificios públicos y comerciales. Está disponible en dos tamaños diferentes, en los que cabe un cochecito o una silla de ruedas. Es fiable y tiene un diseño robusto apto para entornos públicos y comerciales difíciles. El ascensor está equipado con nuestro sistema SmartSafety que ofrece funciones de seguridad para hacer frente a todas las situaciones que pueden ocurrir en espacios públicos y comerciales, así como para prevenir accidentes.

Tamaños

Dimensiones: 1000 x 1400 mm
Carga nominal:
400 kg / 5 personas
Silla de ruedas: A o B con asistente*



Dimensiones: 1100 x 1400 mm
Carga nominal:
400 kg / 5 personas
Silla de ruedas: A o B con asistente, entrada adyacente*



* Pueden aplicarse directrices nacionales. Silla de ruedas tipo A y B conforme a las normas EN 12183/EN 12184

Color del ascensor

Puede pintarse en cualquier color RAL incluido en la carta clásica K7 (con la excepción de colores perla-dos y fluorescentes)



Color de cabina

22 laminados de pared y techo diferentes de entre los que elegir.



Vidrio

2 tipos de vidrio diferentes de entre los que elegir.

ESTÁNDAR
Vidrio claro



Vidrio tintado



Suelo

7 suelos diferentes de entre los que elegir.



Entorno de instalación:

Interior

Tipo de ascensor

Ascensor de plataforma diseñado para su instalación en entornos públicos y comerciales

Sistema de accionamiento

Sistema tornillo-tuerca patentado

Motor

Motor de 3 kW

Velocidad nominal

Máx. 0,15 m/s en Europa

Conformidad técnica

Directiva sobre máquinas 2006/42/CE de Europa

Descenso de emergencia

Alimentación por batería

Altura de recorrido

2150¹⁾-13.000 mm

¹⁾ Para la entrada opuesta, 2300 mm cuando las puertas están en el mismo lado

Altura superior

Mínima 2400

Número de plantas

2 a 6 plantas

Instalación

Instalación empotrada a 75 mm por debajo del suelo
Instalado directamente sobre el suelo con una rampa

Funcionamiento

Control desde el panel de control del operador. Pulsar una vez para operar el ascensor

Alimentación eléctrica

400 V trifásica

Garantía

El modelo Aritco 9000 incluye una garantía de 5 años para el producto y 10 años para la tecnología de accionamiento.

