

# OUR MOST SPACE EFFICIENT HOME LIFT

أكبر المصاعد المنزلية المدمجة لدينا



## Aritco HomeLift Compact ورقة البيانات 2026

في بعض الأحيان تأتي الأشياء العظيمة في حزم صغيرة. يفتح المصعد من الإمكانيات في المنازل التي كانت تعتبر سابقاً محدودة المساحة، غالباً للمصعد. يتميز المصعد المنزلي بتصميمه العصري وميزاته القابلة للتخصيص وإمكانية الاتصال به، ويوفّر مزايا كثيرة صغيرةً إلى جانب قدرته على التفكير بشكل كبير.

Aritco HomeLift Compact يقدم لك تصميماً اسكندنافياً فريداً من Aritco: تصميم منصة أنيق، وجدار DesignWall، ولوحة تحكم مزودة بدرابزين مدمج، وأبواب مزدوجة، وحاول زجاجية عصرية ومرنة للعمود. يمكن الوصول إليها عبر الإنترنت عبر Aritco SmartLift.



**ARITCO™**

**Aritco Lift AB**  
Elektronikhöjden 14, Box 516  
175 26 Järfälla, Sweden

T: +46 (0) 8 120 401 00  
E: [info@aritco.com](mailto:info@aritco.com)  
[www.aritco.com](http://www.aritco.com)



اكتشف


# Aritco HomeLift Compact



كما يقدم لك المصعد العديد من إمكانيات التخصيص. يمكنك الاختيار من بين أكثر من 200 لون مختلف ، 2 أنواع مختلفة من الزجاج ، 8 أرضيات مختلفة و DesignWall (الجدار الخلفي) مع 8 أعمال فنية مختلفة. المصعد ممكّن Smartlift مما يعني أنك تحصل أيضًا على معلومات الحالة المبشرة في التطبيق ويمكن لزود الصيانة الوصول إلى نظام إدارة الأسطول للمراقبة عن بعد ودعم المصعد مجهز أيضًا بظامانا SmartSafety، بما يشمل عليه من خصائص أمان، وذلك لتلبية جميع المواقف التي يمكن أن تحدث في المنزل، ولمنع الحوادث.

## الخصائص الرئيسية

الحمل المقص	الأبعاد الخارجية	مقاس الكابينة	الطاز
250 كغم / شخصان	880 × 840 مم	805 × 580 مم	.1
250 كغم / شخصان	880 × 1140 مم	805 × 880 مم	.2
250 كغم / شخصان	880 × 1340 مم	805 × 1080 مم	.3



## القياسات



## DesignWall



يأتي في ثلاثة ألوان قياسية ، أبيض ترافيك (RAL9016) ، أسود جت (RAL 9005) ورمادي RAL K7 (RAL7016). يمكن دهانه بأي لون من ألوان RAL من المخطط الكلاسيكي (باستثناء الألوان الأولوية والفلورسنتية)

## لون المصعد



اخباري  
لون



قياسي  
زجاج شفاف

## الزجاج



## الطاقة

مصعد منزلي مخصص لنقل الأشخاص في المباني التي يعرفها المستخدمون. بنيات التركيب في الأماكن الداخلية

## الغرض من الاستخدام

التوجيه الأوروبي الخاص بالآلات EC/42/2006  
المعيار الأوروبي EN 41-81

## الامتثال التقني

نظام العمود اللولبي والصامولة الحاصل على براءة اختراع

## نظام الدفع

م / ث

## السرعة المقنة

التشغيل بواسطة البطارية

## الإنزال في حالة الطوارئ

ارتفاع شوط المصعد 15000 - 1600 مم

## ارتفاع شوط المصعد

أقصى ارتفاع 2248 دائماً

## أقصى ارتفاع

عدد الطوابق 2 إلى 6 طوابق

## عدد الطوابق

تركيب منخفض 50 مم أقل من مستوى الأرض  
تركيبه مباشرة على الأرض مع منحدر 50 مم

## التركيب

اضغط للتشغيل (اضغط مع الاستمرار)  
تشغيل بالمسة واحدة (اضغط مرة واحدة) للتركيبات في خارج أوروبا

## التشغيل

مصدر الطاقة 230 فولت طور واحد

## مصدر الطاقة

مصعد Aritco HomeLift يأتي مصحوباً بضمان منتج لمدة 5 سنوات  
وضمان تكنولوجيا القيادة لمدة 10 سنوات.

## الضمان

