

ONZE MEEEST RUIMTEBE- SPARENDE HUISLIFT

Aritco HomeLift Compact Data papier 2026

Soms zijn er mooie dingen in kleine pakjes. Onze meest ruimtebesparende lift, de Aritco HomeLift Compact, opent een wereld aan mogelijkheden in woningen die voorheen als te beperkt werden beschouwd in de ruimte voor een lift. Met zijn moderne ontwerp, aanpasbare functies en connectiviteit biedt de huislift de voordelen van klein zijn in combinatie met het vermogen om groot te denken.

Aritco HomeLift Compact biedt u een uniek Aritco Scandinavisch design: een slank platformontwerp, een DesignWall en bedieningspaneel met geïntegreerde leuning, dubbele deuren en eigentijdse en flexibele oplossingen van schachtglas. Online toegankelijk via Aritco SmartLift.



Aritco Lift AB
Elektronikhöjden 14, Box 516
175 26 Järfälla, Sweden

T: +46 (0) 8 120 401 00
E: info@aritco.com
www.aritco.com


Ontdek Aritco HomeLift Compact

Belangrijkste kenmerken

De lift biedt u ook diverse aanpassingsmogelijkheden. U kunt kiezen uit meer dan 200 verschillende kleuren, 2 verschillende soorten glas, 8 verschillende vloeren en een DesignWall (achterwand) met 8 verschillende patronen. De lift is SmartLift ingeschakeld, wat betekent dat u ook live statusinformatie in de app krijgt en dat de onderhoudsprovider toegang kan krijgen tot een Fleet-beheersysteem voor bewaking en ondersteuning van de lift op afstand. De lift is ook uitgerust met ons SmartSafety-systeem, met veiligheidsfuncties, om alle situaties die zich in een woning kunnen voordoen te ondervangen, om ongelukken te voorkomen.




Afmetingen



MODEL	AFMETINGEN LIFTKOOI (AxB)	BUITENAFMETINGEN (CxD)	NOMINALE BELASTING
1	580 x 805 mm	840 x 880 mm	250 kg / 2 personen
2	880 x 805 mm	1140 x 880 mm	250 kg / 2 personen
3	1080 x 805 mm	1340 x 880 mm	250 kg / 2 personen

DesignWall



Kleur lift

Verkrijgbaar in drie standaardkleuren: Traffic White (RAL9016), Jet Black (RAL 9005) en Antracietgrijs (RAL7016). Kan gelakt worden in elke RAL-kleur uit de klassieke RAL K7-tabel (behalve parelmoer- en fluorescerende kleuren)



Glas

STAN-
DAARD
Helder glas



OPTIONEEL
Getint



Vloer



Beoogd gebruik

Huislift bestemd voor het vervoer van personen in gebouwen waar de gebruikers bekend zijn. Binneninstallatie omgevingen

Technische conformiteit

Europese Machinerichtlijn 2006/42/EC
Europese norm EN 81-41

Aandrijfsysteem

Gepatenteerd spindel/-moer-systeem

Nominale snelheid

Max. 0,15 m/s

Noordaalsysteem

Aangedreven door batterijen

Hefhoogte

1 600 - 15 000 mm

Hoogte bovenkant

Altijd 2248 mm

Aantal verdiepingen

2 tot 6 verdiepingen

Installatie

Laag geïnstalleerd 50 mm onder vloerniveau
Direct op de vloer geïnstalleerd met oprijplaat van 50 mm

Werking

Vasthoudbediening (druk en houd ingedrukt)
Eenvoudige bediening (één keer drukken) voor installaties buiten Europa

Stroomvoorziening

230 V 1-fasig

Garantie

Aritco HomeLift Compact wordt geleverd met een productgarantie van 5 jaar en een garantie van 10 jaar op de aandrijftechnologie.

