

UNSER RAUM- SPARENDSSTER PRIVATAUFZUG

Aritco HomeLift Compact

Datenblatt 2026

Manchmal gibt es Großes in kleinen Paketen. Unser platzsparendster Aufzug, der Aritco HomeLift Compact, eröffnet eine Welt von Möglichkeiten in Häusern, die zuvor als zu begrenzter Platz für einen Aufzug galten. Mit seinem modernen Design, den anpassbaren Funktionen und der Konnektivität bietet der Privataufzug die Vorteile, klein zu sein und gleichzeitig groß zu denken.

Der Aritco HomeLift Compact bietet Ihnen ein einzigartiges skandinavisches Aritco Design: ein elegantes Plattformdesign, eine DesignWall und ein Bedienfeld mit integriertem Handlauf, Doppeltüren und moderne und flexible Schachtglaslösungen. Online über Aritco SmartLift zugänglich.




Aritco HomeLift Compact

Hauptmerkmale

Der Aufzug bietet Ihnen auch verschiedene Anpassungsmöglichkeiten. Sie können aus mehr als 200 verschiedenen Farben, 2 verschiedenen Glastypen, 8 verschiedenen Böden und einer DesignWall (Rückwand) mit 8 verschiedenen Mustern wählen. Der Aufzug ist SmartLift-fähig, was bedeutet, dass Sie auch Live-Statusinformationen in der App erhalten und der Wartungsdienstleister auf ein Flottenmanagementsystem zugreifen kann, um den Aufzug aus der Ferne zu überwachen und zu unterstützen. Der Aufzug ist außerdem mit unserem SmartSafety-System mit Sicherheitsfunktionen ausgestattet, um alle Situationen gerecht zu werden, die in einem Zuhause auftreten können, um Unfälle zu vermeiden.



Größen



MODELL	KABINENMAß	AUßenmaß	ZULÄSSIGE BELASTUNG
1	580 x 805 mm	840 x 880 mm	250 kg / 2 Personen
2	880 x 805 mm	1.140 x 880 mm	250 kg / 2 Personen
3	1.080 x 805 mm	1.340 x 880 mm	250 kg / 2 Personen

DesignWall



Aufzugfarbe

Erhältlich in drei Standardfarben: Verkehrsweiß (RAL9016), Tiefschwarz (RAL 9005) und Anthrazitgrau (RAL7016). Lackierbar in jeder RAL-Farbe aus der RAL K7 Classic-Tabelle (außer Perl- und Leuchtfarben)



Glas

STANDARD
Klarglas



OPTION
Farbig



Boden



Vorgesehene Verwendung

Privataufzug für den Transport von Personen in Gebäuden, in denen die Benutzer bekannt sind. Einbau in Innenräumen

Technische Konformität

Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
Europäische Norm DIN EN 81-41

Fahrsystem

Patentierter Schrauben-/Mutterantrieb

Nenngeschwindigkeit

Max. 0,15 m/Sek.

Notabsenkung

Batteriebetrieben

Förderhöhe

1.600 - 15.000 mm

Top-Höhe

Immer 2.248 mm

Etagenzahl

2 bis 6 Etagen

Einbau

Versenkter Einbau 50 mm unter der Bodenoberfläche
Direkt auf dem Boden eingebaut mit einer 50 mm Rampe

Bedienung

Für den Betrieb halten (drücken und halten)
One-Touch-Bedienung (einmal drücken) für Einbau außerhalb von Europa

Stromversorgung

230 V 1-Phase

Garantie

Der Aritco HomeLift Compact verfügt über eine fünfjährige Produktgarantie und eine zehnjährige Antriebstechnologiegarantie.

