

ลิฟต์บ้านที่ ประหยัดพื้นที่ ที่สุดของเรา

Aritco HomeLift Compact

แผ่นข้อมูล 2026

บางครั้งสิ่งที่ดีมาในแพคเกจขนาดเล็ก Aritco HomeLift Compact ซึ่งเป็นลิฟต์ที่ประหยัดพื้นที่มากที่สุดของเรา จะช่วยเปิดโลกแห่งความเป็นไปได้ในบ้านที่เคยถูกมองว่ามีพื้นที่จำกัดเกินไปสำหรับลิฟต์ ด้วยการออกแบบที่ทันสมัย คุณสมบัตินี้ที่ปรับแต่งได้ และการเชื่อมต่อ ลิฟต์บ้านจึงมีข้อดีคือมีขนาดเล็กรวมกับความสามารถในการคิดเรื่องใหญ่

Aritco HomeLift Compact นำเสนอดีไซน์แบบสแกนดิเนเวียของ Aritco ที่ไม่เหมือนใคร การออกแบบแท่นชั่งที่เพรียวบาง DesignWall และแผงควบคุมพร้อมราวมือจับในตัว ประตูสองชั้นและโซลูชันกระจกปล่องแบบร่วมสมัยและยืดหยุ่น เข้าถึงได้ทางออนไลน์ผ่าน Aritco SmartLift



Aritco Lift AB
Elektronikhöjden 14, Box 516
175 26 Järfälla, Sweden

T: +46 (0) 8 120 401 00
E: info@aritco.com
www.aritco.com

เลือกชม


Aritco HomeLift Compact

คุณลักษณะเด่น

นอกจากนี้ ลิฟต์ยังรองรับการปรับแต่งได้หลากหลายแบบ คุณสามารถเลือกสีได้กว่า 200 สี กระจุก 2 แบบ พื้นที่แตกต่างกัน 8 แบบ และ DesignWall (backwall) ที่มีงานศิลปะที่แตกต่างกัน 8 แบบ เปิดใช้งาน SmartLift แล้ว ซึ่งหมายความว่า คุณจะได้รับข้อมูลสถานะแบบสดในแอป และผู้ให้บริการบำรุงรักษาสามารถเข้าถึงระบบการจัดการกลุ่มยานพาหนะเพื่อการตรวจสอบระยะไกลและการสนับสนุนลิฟต์ได้ นอกจากนี้ ลิฟต์ยังติดตั้งระบบ SmartSafety ของเรา ซึ่งมีคุณลักษณะด้านความปลอดภัย เพื่อตอบสนองทุกสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในบ้าน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ




ขนาด



รุ่น	ขนาดพื้นที่ขึ้นส่ง	ขนาดภายนอก	ขนาดบรรทุก
1	580 x 805 มม.	840 x 880 มม.	250 กก. / 2 คน
2	880 x 805 มม.	1140 x 880 มม.	250 กก. / 2 คน
3	1080 x 805 มม.	1340 x 880 มม.	250 กก. / 2 คน

DesignWall



สีของลิฟต์

มีสามสีมาตรฐาน ได้แก่ Traffic White (RAL9016), Jet Black (RAL 9005) และ Anthracite Grey (RAL7016) สามารถทำสีด้วยสี RAL ได้ก็ได้จากแผนภูมิคลาสสิก RAL K7 (ยกเว้นสีบุกและสีเรืองแสง)



กระจุก

มาตรฐาน
กระจุกใส



ทางเลือก
กระจุกตัด
แสง



พื้น



วัตถุประสงค์การใช้งาน

ลิฟต์บ้านสำหรับขนส่งบุคคลในอาคาร
สำหรับสภาพแวดล้อมการติดตั้งในอาคาร

การปฏิบัติตามกฎข้อบังคับด้านเทคนิค

มาตรฐานเครื่องจักรยุโรป 2006/42/EC
มาตรฐานยุโรป EN 81-41

ระบบขับเคลื่อน

ระบบสกรูและนักที่ได้รับการจดสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้ว

อัตราความเร็ว

สูงสุด 0.15 ม./วินาที

ระบบช่วยเหลือฉุกเฉิน

ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่

ความสูงในการเคลื่อนที่

1600 - 15000 มม.

ความสูงด้านบนสุด

2248 มม.

จำนวนชั้นที่รองรับ

2 ถึง 6 ชั้น

การติดตั้ง

ติดตั้งแบบลดระดับพื้น 50 มม.
ติดตั้งบนพื้นโดยตรงพร้อมทางลาดความสูง 50 มม.

การควบคุม

กดค้างเพื่อใช้งาน (กดค้างไว้)
ควบคุมแบบ One Touch กดครั้งเดียว สำหรับการติดตั้งนอกโซนยุโรป

แหล่งจ่ายไฟ

230 V 1-เฟส

การรับประกัน

Aritco HomeLift Compact มาพร้อมกับการรับประกันผลิตภัณฑ์ 5 ปี และ
การรับประกันเทคโนโลยีการขับเคลื่อน 10 ปี

