

ACCESIBILITY IN PUBLIC & COMMERCIAL BUILDINGS



Aritco PublicLift Access

ورقة البيانات 2026

صمم Aritco PublicLift Access لتسهيل الوصول إلى المباني العامة والتجارية للجميع. ويعكس المصعد التصميم الإسكندنافي ويتميز بلوحة مزودة بإضاءة خلفية ومقبض مضاء.

Aritco PublicLift Access

- التصميم والمقياسات والخيارات المخصصة للاستخدامات العامة

- مصنف ضمن الفئة 'A' من حيث استهلاك الطاقة وفق معايير الإرشادات التوجيهية VDI4707

- 95% خامات قابلة لإعادة التدوير

- تقنية العمود اللولبي/الصامولة حاصلة على براءة اختراع (لا يوجد زيوت يمكن أن تسرب)

- أقل تكاليف للصيانة والتتشغيل في السوق

- مجرب بنظام SmartSafety الخاص بنا، الذي يتضمن مميزات السلامة للبيئات العامة.

للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني aritco.com



Aritco Lift AB

Elektronikhöjden 14, Box 516
175 26 Järfälla, Sweden

T: +46 (0) 8 120 401 00

E: info@aritco.com
www.aritco.com



Aritco PublicLift Access




يمكن تخصيص إمكانيات ومواصفات المصعد Aritco PublicLift Access. يمكن الاختيار من بين أكثر من 200 لون مختلف ونوعي زجاج مختلفين و 8 أنواع أرضيات مختلفة. المصعد عملي وذكي للغاية، ويتوفر للجميع سهولة ترسيب مختلف أنواع الأرضيات في المباني العامة والتجارية. وهو يأتي بعدة مقاسات مختلفة، والمقاسات الكبيرة يمكنها أن تتسع لعمرنة أطفال أو كرسي متحرك. وهو مصعد يمكن الوثوق في أدائه وينتعم بتصميم قوي يلائم بيئات التشغيل التي تتطلب خدمة شاقة في الأماكن العامة والتتجارية على حد سواء. المصعد ممكّن بخاصية SmartLift مما يعني أنه يمكن لزود الصيانة الوصول إلى نظام إدارة الأسطول للمراقبة عن بعد ودعم المصعد. المصعد محظى بنظام SmartSafety، مع ميزات السلامة، لتلبية جميع الواقف التي يمكن أن تحدث في الأماكن العامة والتجارية، وكذلك لمنع الحوادث.

للزايا
الرئيسية

الطرازات البديلة
إصدار الأماكن الخارجية
إصدار البضائع

الكرسي المتحرك	الحمل المقتن	الأبعاد الخارجية	مقاس الكابينة	الطراز
-	250 كغم / شخصان	1160 × 1300 مم	1040 × 900 مم	1
مستخدموحيد أو النوع "أ"	410 كغم / 5 أشخاص	1400 × 1300 مم	1280 × 900 مم	2
"أ" أو "ب" مع مرافق *	500 كغم / 5, 6 أشخاص.	1600 × 1300 مم	1480 × 900 مم	3
مستخدموحيد أو النوع "أ"	410 كغم / 5 أشخاص	1400 × 1400 مم	1280 × 1000 مم	4
"أ" أو "ب" مع مرافق *	500 كغم / 5, 6 أشخاص.	1600 × 1400 مم	1480 × 1000 مم	5
"أ" أو "ب" مع مرافق، مدخل مجاور*	500 كغم / 5, 6 أشخاص.	1600 × 1500 مم	1480 × 1100 مم	6
"أ" أو "ب" مع مرافق *	500 كغم / 6 أشخاص	2100 × 1400 مم	1980 × 1000 مم	7
"أ" أو "ب" مع مرافق، مدخل مجاور*	500 كغم / 6 أشخاص	1700 × 1500 مم	1580 × 1100 مم	8

القياسات



* رايغهلا عم قفاوتلاب "ب" و "أ" عونلا نزم كرحم بسرك. ةينطولا تاداشرلا قبطنت دق.



يمكن طلاؤه بأي من ألوان RAL على خريطة ألوان معيار RAL K7 التقليدية (استثناء لون اللؤلؤ pearl والألوان الفلورية fluorescent)

لون المصعد



اختياري
زجاج ملون



قياسي
زجاج شفاف



الزجاج

نافلوكم جاجز اعون
امهنيب نم رايتخالل.

الطاقة

تايرسلا نم ڨلتاخم عاوناً 8.

مصعد ذو منصة مصمم للتركيب في الأماكن العامة والتجارية.

نوع المصعد

الأماكن الداخلية

بيئة التركيب:

نظام العمود اللولي والصالومة الحال على براءة اختراع

نظام الدفع

حد أقصى 0,15 م/ث داخل أوروبا
حد أقصى 0,25 م/ث داخل أوروبا

السرعة المقتنة

محرك 3 كيلو وات

المحرك

التوجيه الأوروبي بشأن الآلات EC/2006/42
العيار الأوروبي EN 81-41

الممثل التقني

التشغيل بواسطة بطارية.

الإنزال في حالة الطوارئ

ارتفاع شوط المصعد

الحد الأدنى 2240

أقصى ارتفاع

2 إلى 6 طوابق

عدد الطوابق

التركيب على عمق 50 مم تحت مستوى الأرضية
التركيب فوق الأرضية مباشرة باستخدام منحدر عمقه 50 مم

التركيب

اضغط للتشغيل - اضغط مع الاستمرار
بالنسبة للتركيبات خارج أوروبا التشغيل بلمسة واحدة (اضغط مرة واحدة)

التشغيل

230 فولت طور واحد

مصدر الطاقة

400 فولت 3 أطوار



يأتي Aritco PublicLift Access مصحوباً بضمان لمدة 5 سنوات للمنتج وضمان لمدة 10 سنوات لتقنولوجيا القيادة.

الضمان

الإصدار الخاص بالبضائع من مصعد Aritco PublicLift Access هو إصدار من طراز Aritco PublicLift Access مع دلالة الأشخاص والبضائع.

الطراز البديل

إصدار الأماكن الخارجية من المصعد ARITCO PUBLICLIFT ACCESS مصمم للاستخدام في الأماكن الخارجية. جميع مصاعد الأماكن الخارجية تسلم للعميل بأدلة مقاومة الصدأ من الفئة C5 تجنب الصدأ.

ينورتكلل إلأ عقوملأ قاريزيجي تامولعمل نم ديزملل aritco.com