

ACCÉSIBILITÉ DANS LES BÂTIMENTS PUBLICS ET COMMERCIAUX

Aritco PublicLift Access

Fiche technique 2026

L'Aritco PublicLift Access est conçu pour rendre les bâtiments publics et commerciaux accessibles à tous. Cet ascenseur est un modèle de design scandinave, qui associe une paroi rétroéclairée à des poignées éclairées.

L'Aritco PublicLift Access offre de nombreux avantages :

- Design, tailles et options conçues pour les environnements publics
- 95 % de matériaux recyclables
- Technologie de boulon/écrou brevetée (pas de fuites d'huile)
- Les coûts de maintenance et d'exploitation les plus bas du marché
- Il est équipé de notre système SmartSafety, un dispositif de sécurité adapté aux spécificités des lieux publics

En savoir plus; regardez notre site aritco.com



Découvrir

Aritco PublicLift Access

Principales fonctionnalités

Modèles alternatifs


Version EXTÉRIEURE

Version MONTE-CHARGE

L'Aritco PublicLift Access offre des possibilités de personnalisation. Personnalisable avec plus de 200 couleurs différentes, 2 types de verre et 8 revêtements de sol. Ce modèle est très pratique et bien pensé pour donner accès à tous aux différents étages des bâtiments publics et commerciaux. Il est proposé en différentes tailles et les plus grandes permettent de faire entrer une poussette ou un fauteuil roulant. Sa fiabilité et son design robuste lui permettent de résister aux environnements publics et commerciaux les plus exigeants. L'ascenseur est compatible avec SmartLift, ce qui signifie qu'un prestataire de maintenance peut accéder à un système de gestion de flotte pour la surveillance et l'assistance à distance de l'ascenseur. L'ascenseur est équipé de notre système SmartSafety, un dispositif de sécurité qui s'adapte à toutes les situations susceptibles de se produire dans les espaces publics et commerciaux et qui permet d'éviter les accidents.



Tailles



MODÈLE	TAILLE DE LA CABINE (AxH)	DIMENSIONS EXTÉRIEURES (CxD)	CHARGE NOMINALE	FAUTEUIL ROULANT
1	900 x 1040 mm	1300 x 1160 mm	250 kg/2 personnes	-
2	900 x 1280 mm	1300 x 1400 mm	410 kg/5 personnes	Utilisateur seul ou type A*
3	900 x 1480 mm	1300 x 1600 mm	410, 500 kg/5, 6 pers.	Type A ou B avec accompagnateur*
4	1000 x 1280 mm	1400 x 1400 mm	410 kg/5 personnes	Utilisateur seul ou type A*
5	1000 x 1480 mm	1400 x 1600 mm	410, 500 kg/5, 6 pers.	Type A ou B avec accompagnateur*
6	1100 x 1480 mm	1500 x 1600 mm	410, 500 kg/5, 6 pers.	Type A ou B avec accompagnateur, entrée adjacente*
7	1000 x 1980 mm	1400 x 2100 mm	500 kg/6 personnes	Type A ou B avec accompagnateur*
8	1100 x 1580 mm	1500 x 1700 mm	500 kg/6 personnes	Type A ou B avec accompagnateur, entrée adjacente*

* Des directives nationales sont susceptibles d'être applicables. Types A et B de fauteuil roulant selon les normes EN 12183/EN 12184.

Couleur de l'ascenseur

Peut être peint dans n'importe quelle couleur du nuancier RAL K7 classique (à l'exception des couleurs perlées et fluorées)



Verre

Choisissez parmi 2 types de verre différents.

STANDARD
Verre transparent



OPTIONNEL
Verre teinté



Sol

8 revêtements de sol différents.



Environnement d'installation :

Intérieur

Type d'ascenseur

Plateforme élévatrice destinée à une installation dans des contextes publics et commerciaux.

Système d'entraînement

Système vis écrou breveté

Moteur

Moteur 3 kW

Vitesse nominale

0,15 m/s max. en Europe
0,25 m/s max. hors d'Europe

Normes techniques

Directive européenne Machine 2006/42/CE
Norme européenne EN 81-41

Descente d'urgence

Alimentée par une batterie.

Course

502 - 13 000 mm

Hauteur maximale

Min. 2 240

Nombre d'étages

2 à 6 étages

Installation

Installation encastrée 50 mm sous le niveau du sol
Installation directement sur le sol avec une rampe de 50 mm

Commande

Commande en continu – appuyer et maintenir la pression
Pour les installations hors d'Europe – Commande d'une touche (appuyer une seule fois)

Alimentation électrique

230 V monophasé
400 V triphasé

Garantie

L'Aritco PublicLift Access est assorti d'une garantie produit de 5 ans et d'une garantie de 10 ans sur la technologie d'entraînement.



L'Aritco PublicLift Access EN VERSION monte-chARGE est destiné à transporter les personnes et les marchandises.

La version EXTÉRIEURE de l'Aritco HomeLift Access est conçue pour une utilisation à l'extérieur. Tous les ascenseurs extérieurs sont livrés avec des rails de guidage dont la catégorie de corrosivité est C5. Pour obtenir plus d'informations, rendez-vous sur aritco.com