

TILLGÄNGLIG- HET I PUBLIKA OCH KOMMER- SIELLA BYGGNADER

Aritco PublicLift Access Datablad 2026

Aritco PublicLift Access är designad för att göra publika och kommersiella byggnader tillgängliga för alla. Hissen andas skandinavisk design och har bakgrundsbelyst panel och upplyst ledstång.

Några fördelar med Aritco PublicLift Access:

- Konstruktion, storlekar och optioner anpassade för offentlig miljö
- 95% återvinningsbart material
- Patenterad skruv och mutter teknik (ingen olja som kan läcka)
- Marknadens lägsta service- och driftskostnad
- Utrustad med vårt SmartSafety-system med säkerhetsfunktioner anpassade för offentlig miljö

För mer information, vänligen besök aritco.com



Aritco Lift AB
Elektronikhöjden 14, Box 516
175 26 Järfälla, Sweden

T: +46 (0) 8 120 401 00
E: info@aritco.com
www.aritco.com

Aritco PublicLift Access


Viktiga funktioner

Alternativa modeller
UTOMHUS-versionen
GODS-versionen

Aritco PublicLift Access kan anpassas på flera olika sätt. Välj mellan mer än 200 olika färger, 2 olika sorters glas och 8 olika golvvarianter. Hissen är mycket praktisk och smart och ger alla tillgång till olika våningar i offentliga och kommersiella byggnader. Den finns i flera olika storlekar, och i de större modellerna ryms en barnvagn eller rullstol. Den är pålitlig och har en robust design som klarar tuffa offentliga och kommersiella miljöer. Hissen är SmartLift-aktiverad, vilket innebär att en underhållsleverantör kan få tillgång till ett Fleet-hanteringssystem för fjärrövervakning och support av hissen. Hissen är utrustad med SmartSafety-systemet, med säkerhetsfunktioner för alla typer av situationer som kan uppstå i publika och kommersiella miljöer, och för att förhindra olyckor.



Storlekar



MODELL	PLATTFORMSMÅTT (AxB)	YTTERMÅTT (CxD)	MÄRKLAST	RULLSTOL
1	900 x 1040 mm	1300 x 1160 mm	250 kg / 2 personer	-
2	900 x 1280 mm	1300 x 1400 mm	410 kg / 5 personer	Ensam användare eller typ A*
3	900 x 1480 mm	1300 x 1600 mm	410, 500 kg / 5, 6 pers.	A eller B med medföljare*
4	1000 x 1280 mm	1400 x 1400 mm	410 kg / 5 personer	Ensam användare eller typ A*
5	1000 x 1480 mm	1400 x 1600 mm	410, 500 kg / 5, 6 pers.	A eller B med medföljare*
6	1100 x 1480 mm	1500 x 1600 mm	410, 500 kg / 5, 6 pers.	A eller B med medföljare, vinkelgenomgång*
7	1000 x 1980 mm	1400 x 2100 mm	500 kg / 6 personer	A eller B med medföljare*
8	1100 x 1580 mm	1500 x 1700 mm	500 kg / 6 personer	A eller B med medföljare, vinkelgenomgång*

* Nationella riktlinjer kan gälla. Rullstolstyp A och B enligt EN 12183/EN 12184.

Hissfärger

Kan målas i valfri RAL-färg från färgkartan RAL K7 Classic (Förutom pärlemor och fluorescerande färger)



Glas

2 olika glastyper att välja mellan.

STANDARD
Klart glas



TILLVAL
Tonat glas



Golv

8 olika golv.



Installationsmiljö:

Inomhus

Typ av hiss

Plattformshiss avsedd för installation i publik och kommersiell miljö.

Drivsystem

Patenterat skruv och mutter-system

Motor

3 kW-motor

Märkfart

Max 0,15 m/s inom Europa
Max 0,25 m/s utanför Europa

Teknisk efterlevnad

Maskindirektivet 2006/42/EC
Europeisk standard EN 81-41

Nöddrift

Batteridrivnen

Lyfthöjd

502 – 13 000 mm

Hisshöjd

Min. 2 240 .

Antal våningar

2 till 6 våningar

Installation

Nedsänkt installation 50 mm under golvet
Installerad direkt på golvet med 50 mm ramp

Styrning

Hålldon – tryck och håll in
För installationer utanför Europa – en knapptryckning (tryck en gång)

Strömförsörjning

230 V 1-fas
400 V 3-fas

Garanti

Aritco PublicLift Access har 5 års produktgaranti och 10 års garanti på drivtekniken.



Alternativ modell

Aritco PublicLift Access GODS-versionen är en version av the Aritco PublicLift Access som är avsedd för både personer och gods.
Aritco HomeLift Access OUTDOOR-version är designad för utomhusbruk. Alla utomhushissar levereras med styrskenor i korrosivitetsklass C5 för att undvika korrosion.
Mer information finns på aritco.com