

ACCESSIBILITY IN PUBLIC & COMMERCIAL BUILDINGS

ความสะดวกสบายในพี้นที่สาธารณะและอาคารพาณิชย์

Aritco PublicLift Access

แผ่นข้อมูล 2026

Aritco PublicLift Access ถูกออกแบบมาเพื่อมอบความสะดวกสบายให้กับพี้นที่สาธารณะและอาคารพาณิชย์ ลิฟต์จะใช้ดีไซน์แบบสแกนดิเนเวีย และพาเนลแบบมีไฟพี้นที่ หลัง รวมทั้งมีข้อจับประตูแบบมีไฟส่องสว่าง

ข้อดีหลายประการของ Aritco PublicLift Access:

- การออกแบบ ขนาด และอุปกรณ์เสริมต่างๆ ที่ออกแบบมาเฉพาะเพื่อใช้งานในที่สาธารณะ
 - วัสดุรีไซเคิลได้ 95%
 - เทคโนโลยีสกรู/น็อตที่ได้รับการจดสิทธิบัตร (ไม่มีน้ำมันที่ทำให้เกิดการรั่วซึม)
 - ค่าใช้จ่ายต่ำที่สุดในตลาดสำหรับการซ่อมบำรุงและการใช้งาน
 - ติดตั้งระบบ SmartSafety ที่มาพร้อมคุณลักษณะด้านความปลอดภัยต่างๆ สำหรับสภาพแวดล้อมในที่สาธารณะ
- สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ aritco.com



Aritco Lift AB
Elektronikhöjden 14, Box 516
175 26 Järfälla, Sweden

T: +46 (0) 8 120 401 00
E: info@aritco.com
www.aritco.com


คุณลักษณะเด่น

รุ่นทางเลือก
รุ่น กลางแจ้ง
รุ่น ขนส่งสินค้า

Aritco PublicLift Access มาพร้อมกับตัวเลือกการปรับแต่ง เลือกสีได้กว่า 200 สี กระจก 2 แบบ และพื้น 8 แบบ ลิฟต์รุ่นนี้ใช้งานได้ง่ายและชาญฉลาด และช่วยให้ทุกคนสามารถเข้าถึงชั้นต่างๆ ในอาคารสาธารณะและอาคารพาณิชย์ได้ มีให้เลือกหลายขนาด และขนาดใหญ่กว่านั้น คุณสามารถใส่รถเข็นหรือรถเข็นได้ เชื้อถือได้และมีการออกแบบที่ทนทานซึ่งสามารถรองรับสภาพแวดล้อมสาธารณะและเชิงพาณิชย์ที่ยากลำบาก เปิดใช้งาน SmartLift แล้ว ซึ่งหมายความว่าผู้ให้บริการบำรุงรักษาสามารถเข้าถึงระบบการจัดการกลุ่มยานพาหนะสำหรับการตรวจสอบระยะไกลและการสนับสนุนของลิฟต์ได้ ลิฟต์มาพร้อมกับระบบ SmartSafety ของเรา ซึ่งมีคุณลักษณะด้านความปลอดภัย เพื่อตอบสนองทุกสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่สาธารณะและพื้นที่เชิงพาณิชย์ รวมถึงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ



ขนาด



รุ่น	ขนาดพื้นที่ขนส่ง (AxB)	ขนาดภายนอก (CxH)	ขนาดบรรทุก	วีลแชร์
1	900 x 1040 มม.	1300 x 1160 มม.	250 กก. / 2 คน	-
2	900 x 1280 มม.	1300 x 1400 มม.	410 กก. / 5 คน	ผู้ใช้งานเดียว หรือประเภท A*
3	900 x 1480 มม.	1300 x 1600 มม.	410, 500 กก. / 5, 6 คน	A หรือ B พร้อมผู้ติดตาม*
4	1000 x 1280 มม.	1400 x 1400 มม.	410 กก. / 5 คน	ผู้ใช้งานเดียว หรือประเภท A*
5	1000 x 1480 มม.	1400 x 1600 มม.	410, 500 กก. / 5, 6 คน	A หรือ B พร้อมผู้ติดตาม*
6	1100 x 1480 มม.	1500 x 1600 มม.	410, 500 กก. / 5, 6 คน	A หรือ B พร้อมผู้ติดตาม, ทางเข้าอยู่ติดกัน*
7	1000 x 1980 มม.	1400 x 2100 มม.	500 กก. / 6 คน	A หรือ B พร้อมผู้ติดตาม*
8	1100 x 1580 มม.	1500 x 1700 มม.	500 กก. / 6 คน	A หรือ B พร้อมผู้ติดตาม, ทางเข้าอยู่ติดกัน*

* อาจต้องปรับ บั๊ต ตามกฎระเบียบ ยบของแต่ละประเทศ วีลแชร์ประเภท A และ B ตามมาตรฐาน EN 12183/EN 12184

สีของลิฟต์

สามารถเลือกทำสีในกลุ่ม RAL ได้ทุกสี โดยเลือกจากแผนภูมิสีคลาสสิก RAL K7 (ยกเว้นสีบุกและฟลูออเรสเซนต์)



กระจก

มีกระจก ให้เลือก 2 ประเภท

มาตรฐาน
กระจกใส



ทางเลือก
กระจกสี



พื้น

8 แบบที่แตกต่างกัน



สภาพแวดล้อมในการติดตั้ง:

ภายในอาคาร

ประเภทของลิฟต์

แพลตฟอร์มลิฟต์ได้รับการออกแบบสำหรับการติดตั้งในพื้นที่สาธารณะและอาคารพาณิชย์

ระบบขับเคลื่อน

ระบบสกรูและนอตที่ได้รับการจดสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้ว

มอเตอร์

มอเตอร์ 3 kW

อัตราความเร็ว

สูงสุด 0,15 ม./วินาที ในยุโรป
สูงสุด 0,25 ม./วินาที นอกยุโรป

การปฏิบัติตามกฎข้อบังคับด้านเทคนิค

มาตรฐานเครื่องจักรยุโรป 2006/42/EC
มาตรฐานยุโรป EN 81-41

ระบบลดระดับฉุกเฉิน

ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่

ความสูงในการเคลื่อนลิฟต์

502 - 13 000 มม.

ความสูงด้านบนสุด

ขั้นต่ำ 2 240

จำนวนชั้นที่รองรับ

2 ถึง 6 ชั้น

การติดตั้ง

ติดตั้งแบบเจาะช่องต่ำกว่าพื้น 50 มม.
ติดตั้งบนพื้นโดยตรง พร้อมทำทางลาดความสูง 50 มม.

การควบคุม

กดค้างเพื่อใช้งาน(กดค้างไว้)
สำหรับการติดตั้งนอกโซนยุโรป - การทำงานแบบ One Touch (กดครั้งเดียว)

แหล่งจ่ายไฟ

230 V 1-เฟส
400 V 3-เฟส

การรับประกัน

Aritco PublicLift Access มาพร้อมกับการรับประกันผลิตภัณฑ์ 5 ปีและการรับประกันเทคโนโลยีการขับเคลื่อน 10 ปี



รุ่นทางเลือก

Aritco PublicLift Access รุ่น สำหรับขนถ่ายสินค้า คือลิฟต์ Aritco PublicLift Access ที่เป็นรุ่นที่ออกแบบสำหรับทั้งขนส่งผู้โดยสารและสิ่งของ
Aritco PublicLift Access รุ่น กลางแจ้ง ได้รับการออกแบบเพื่อการใช้งานภายนอกอาคาร โดยลิฟต์กลางแจ้งทั้งหมดจะได้รับการจัดส่งพร้อมกับโกดังกันการกัดกร่อนคลาส C5 เพื่อป้องกันการกัดกร่อน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ aritco.com